



**Anwendung**

- Gerband 126 wird überwiegend als Verpackungsklebeband eingesetzt, da es mit Kartonoberflächen sofort eine feste, nicht mehr ablösbare Verbindung eingeht.
- Hohe Reißfestigkeit und seine wasserabweisende Eigenschaft machen Gerband 126 besonders für Exportverpackungen geeignet.
- Neben verschiedenen anderen technischen Anwendungen dient Gerband 126 in der Papier- und Pappenindustrie zum Endlosmachen der Rollenbahnen.
- Gerband 126 ist wasser- und kältefest.

- Imprägnierung
- Kraftpapier
- Haftvermittler
- Naturkautschuk-Kleber



**Technische Daten**

Träger	Kraftpapier, lateximprägniert
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,14 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥160 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	5% bis 8%
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥8 N / 25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	hoch
Hitzebelastbarkeit (kurzzeitig)	+70°C
Temperaturbereich	-30 °C bis +50 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Bandbreiten	19 mm bis 100 mm
Rollenlänge (Standard)	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farbe	braun
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt

\*in Anlehnung an die jeweilige DIN

**Beschreibung**

- Träger:
- Kraftpapier, glatt
  - reißfest in Längs- und Querrichtung
  - wasserabweisend
- Kleber:
- Naturkautschuk-Kleber
  - hohe Klebkraft
  - hohe Scherfestigkeit
  - hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
  - sehr gute Alterungsbeständigkeit

**Verpackungseinheiten**

Rollenlänge	50 m			
Bandbreite mm	19	25	30	38
Rollen pro Karton	96	72	60	48
Bandbreite mm	50	60	75	100
Rollen pro Karton	36	30	24	18

Weitere technische Angaben über Gerband 126 auf Anfrage.  
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebander sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

Stand August 2010 · ersetzt Ausgabe vom Dezember 2006

DQS-zertifiziert nach  
DIN ISO 9001 und 14001  
Reg.-Nr. 56398-QM



**Gerlinger GmbH & Co. KG**  
**Klebebandwerke**  
Jaumann-Industriepark 5  
D-86720 Nördlingen  
Telefon (09081) 213-0  
Telefax (09081) 213-100  
e-Mail info@gerband.de  
Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt